

K 440-39

Tubuladura de unión

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión 1 + 2 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 + 2 | en U |
| Conexión 3 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 3 | Cono interior de 24° |
| Forma constructiva | en T |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-39 | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24 | 28 | 42 | 24 | 19 |

SW = ancho de llave

Variantes de producto

| | |
|-----------|---|
| K 44-55 | Racor de unión reductor, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca |
| K 46-12-6 | Racor de unión, en T, con conexión de verificación, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y racor de prueba |