# K 46-1-50

Racor de unión, conexión de verificación

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Conexión de tubo flexible |
| **Conexión 2** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 2** | en U |
| **Conexión 3** | Rosca de conexión Vg 8 |
| **Construcción** | Racor de unión |
| **Suplemento construcción** | con racor de prueba |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Volumen de suministro** | con tuerca de racor, anillo de obturación, contratuerca, racor de prueba y tubuladura flexible |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Artículo

| Denominación | para diámetro interno tubo flexible (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-1-50** | 13 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | G 1/8" -28 | 25 | 76 | 33 | 47 | 27 | 27 | 27 |

SW = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*