

K 46-4-7 - K 46-4-42

Racor de paso macho y tubuladura

Características

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Conexión 2 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Construcción | para fijación de mamparo |
| Forma constructiva | recto |
| Volumen de suministro | con contratuerca |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| K 46-4-7 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 54 | 36 | 22 | 24 |
| K 46-4-8 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 40 | 20 | 27 | 17 |
| K 46-4-9 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 43 | 23 | 27 | 19 |
| K 46-4-10 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 54 | 36 | 22 | 24 |
| K 46-4-11 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 54 | 34 | 32 | 32 |
| K 46-4-42 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 54 | 34 | 27 | 24 |

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 460-4-6 - K 460-4-31 Tubuladura macho, Acero