K 460-12-1 - K 460-12-5

Tubuladura de rosca hembra con conexión de medición



Características					
Conexión 1	Rosca interior métrica, cilíndrica				
Conexión 2	Conexión de medición M 16 x 1,5				
Construcción	con racor de prueba				
Suplemento construcción	con tapa protectora				
Forma constructiva	recto				
Material	Acero				
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado				



G1	G2	i ()	L1	L2	SW	
M 12 v 1 5	M 16 v 1 5	(mm) 7	· · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·				- ,-	•••	
·			48.5			
		-	-	-	-	
M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	10	48,5	40,5	27	
	M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5	M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5	M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 7 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 - M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 10 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 -	M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 7 45,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 - - M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 10 48,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 - -	M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 7 45,5 37,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 - - - M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 10 48,5 40,5 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 - - -	(mm) (mm) (mm) (mm) M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 7 45,5 37,5 17 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 - - - - - M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 10 48,5 40,5 22 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 - - - -

SW = ancho de llave