K 460-4-6 - K 460-4-31
Tubuladura macho

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	en U
Construcción	para fijación de mamparo
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 46-4-23 - K 46-4-40	Racor de paso macho, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
K 46-4-6 / K 46-4-24	Racor de paso de unión, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
K 46-4-7 - K 46-4-42	Racor de paso macho y tubuladura, con contratuerca
K 47-07 / K 47-41	Racor de unión, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación, contratuerca y tubuladura flexible

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.