Tubuladura macho



Características			
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica		
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica		
Forma de obturación 2	en U		
Construcción	para fijación de mamparo		
Forma constructiva	recto		
Material	Acero		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		



Artículo							
Denominación	G1	G2	i1	i2	L1	SW	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27	
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27	
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27	

SW = ancho de llave

Variantes de producto				
K 46-4-23 - K 46-4-40	Racor de paso macho, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca			
K 46-4-6 / K 46-4-24	Racor de paso de unión, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca			
K 46-4-7 - K 46-4-42	Racor de paso macho y tubuladura, con contratuerca			
K 47-07 / K 47-41	Racor de unión, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación, contratuerca y tubuladura flexible			