

Características

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Conexión 2 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 2 | en U |
| Construcción | para fijación de mamparo |
| Forma constructiva | recto |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 460-4-6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 27 |
| K 460-4-7 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 20 | 40 | 27 |
| K 460-4-8 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 23 | 43 | 27 |

SW = ancho de llave

Variantes de producto

| | |
|------------------------------|---|
| K 46-4-23 - K 46-4-40 | Racor de paso macho, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca |
| K 46-4-6 / K 46-4-24 | Racor de paso de unión, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca |
| K 46-4-7 - K 46-4-42 | Racor de paso macho y tubuladura, con contratuerca |
| K 47-07 / K 47-41 | Racor de unión, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación, contratuerca y tubuladura flexible |