# K 47-16

Racor de unión, ángulo de 90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 1** | en U |
| **Conexión 2** | Conexión de tubo flexible |
| **Construcción** | para fijación de mamparo |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 90° |
| **Volumen de suministro** | con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación, contratuerca y tubuladura flexible |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Artículo

| Denominación | Ø d1 (mm) | para diámetro interno tubo flexible (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 47-16** | 15 | 13 | 90 | 76 | 56 | 19 | 27 | 27 | 27 |

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **K 430-17 - K 430-86** | Racor de paso macho y tubuladura, Acero |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*