K 470-07 - K 470-36

Tubuladura flexible sin collar

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	obturación plana
Conexión 2	Conexión de tubo flexible
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 470-08	13	M 22 x 1,5	12	60	40	27
K 470-09	13	M 26 x 1,5	12	60	40	32
K 470-11	8	M 14 x 1,5	12	47	30	19
K 470-20	11	M 16 x 1,5	12	60	40	22
K 470-26	8	M 16 x 1,5	12	50	30	22
K 470-27	13	M 16 x 1,5	12	60	40	22
K 470-28	8	M 22 x 1,5	12	50	30	27
K 470-36	11	M 22 x 1,5	12	60	40	27

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 47-04 - K 47-40	Conectores insertables, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión y anillo de obturación.

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.