

# K 470-07 - K 470-36

Tubuladura flexible sin collar

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión 1                  | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1       | obturación plana                   |
| Conexión 2                  | Conexión de tubo flexible          |
| Material                    | Acero                              |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado      |



## Artículo

| Denominación | para diámetro interno tubo flexible (mm) | G1         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|--------------|--|------------|--------|---------|---------|---------|
| K 470-08     | 13                                       | M 22 x 1,5 | 12     | 60      | 40      | 27      |
| K 470-09     | 13                                       | M 26 x 1,5 | 12     | 60      | 40      | 32      |
| K 470-11     | 8  | M 14 x 1,5 | 12     | 47      | 30      | 19      |
| K 470-20     | 11                                       | M 16 x 1,5 | 12     | 60      | 40      | 22      |
| K 470-26     | 8  | M 16 x 1,5 | 12     | 50      | 30      | 22      |
| K 470-27     | 13                                       | M 16 x 1,5 | 12     | 60      | 40      | 22      |
| K 470-28     | 8  | M 22 x 1,5 | 12     | 50      | 30      | 27      |
| K 470-36     | 11                                       | M 22 x 1,5 | 12     | 60      | 40      | 27      |

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

**K 47-04 - K 47-40** Conectores insertables, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión y anillo de obturación.