

Características					
Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP				
apto para	Nitrogen				
Conexión 1	Gas connection nut thread				
Forma de obturación 1	obturación plana				
Material					
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado				
Características especiales	Right-hand thread				



Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Artículo							
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	para medio	G1	L1 (mm)	
PN 06 ARG 20	6	4	1/4"	Oxígeno	G 3/4"	-	
PN 06 ARG 21	6	4	1/4"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	62,5	
PN 06 ARG 24	6	4	1/4"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-	
PN 10 ARG 20	10	6	3/8"	Oxígeno	G 3/4"	-	
PN 10 ARG 21	10	6	3/8"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,5	
PN 10 ARG 24	10	6	3/8"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-	
PN 13 ARG 20	12	8	1/2"	Oxígeno	G 3/4"	-	
PN 13 ARG 21	12	8	1/2"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,0	
PN 13 ARG 24	12	8	1/2"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-	