

# TRP FS

Fijación a presión, BES

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conexión 1                  | Tubuladuras                         |
| Forma de obturación 1       | Conexión de anillo cortante         |
| Abreviatura                 | BES                                 |
| Norma                       | ISO 8434-1                          |
| Volumen de suministro       | Racor a presión + engaste a presión |
| Material                    | Acero                               |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado       |



## Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Serie | D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|----|--------|----------|-------|------------|------------|------------|
| TRP 04 FS    | 5  | 3      | 3/16"    | S     | 8,0        | 59,0       | 14         |
| TRP 06 FS    | 6  | 4      | 1/4"     | S     | 10,0       | 67,0       | 14         |
| TRP 06 FS 04 | 6  | 4      | 1/4"     | S     | 8,0        | 65,0       | 14         |
| TRP 06 FS 08 | 6  | 4      | 1/4"     | S     | 12,0       | 68,0       | 17         |
| TRP 08 FS    | 8  | 5      | 5/16"    | S     | 12,0       | 71,0       | 17         |
| TRP 08 FS 06 | 8  | 5      | 5/16"    | S     | 10,0       | 70,0       | 17         |
| TRP 10 FS    | 10 | 6      | 3/8"     | S     | 14,0       | 79,0       | 19         |
| TRP 10 FS 06 | 10 | 6      | 3/8"     | S     | 10,0       | 75,0       | 19         |
| TRP 10 FS 08 | 10 | 6      | 3/8"     | S     | 12,0       | 77,0       | 19         |
| TRP 13 FS    | 12 | 8      | 1/2"     | S     | 16,0       | 87,0       | 24         |