

TRP FS

Fijación a presión, BES

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conexión 1 | Tubuladuras |
| Forma de obturación 1 | Conexión de anillo cortante |
| Abreviatura | BES |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Serie | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|--------------|----|--------|----------|-------|------------|------------|------------|
| TRP 04 FS | 5 | 3 | 3/16" | S | 8,0 | 59,0 | 14 |
| TRP 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | 67,0 | 14 |
| TRP 06 FS 04 | 6 | 4 | 1/4" | S | 8,0 | 65,0 | 14 |
| TRP 06 FS 08 | 6 | 4 | 1/4" | S | 12,0 | 68,0 | 17 |
| TRP 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | S | 12,0 | 71,0 | 17 |
| TRP 08 FS 06 | 8 | 5 | 5/16" | S | 10,0 | 70,0 | 17 |
| TRP 10 FS | 10 | 6 | 3/8" | S | 14,0 | 79,0 | 19 |
| TRP 10 FS 06 | 10 | 6 | 3/8" | S | 10,0 | 75,0 | 19 |
| TRP 10 FS 08 | 10 | 6 | 3/8" | S | 12,0 | 77,0 | 19 |
| TRP 13 FS | 12 | 8 | 1/2" | S | 16,0 | 87,0 | 24 |