

# WA IR RG

Pieza de conexión ... IR, bronce de cañón

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
<b>Conexión 1</b>	Manguito roscado con rosca interior cilíndrica en pulgadas
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Bronce de cañón
<b>Aplicación</b>	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C



## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

Denominación	DN	G1
WA 013 IR RG	13	Rp 1/2"
WA 020 IR RG	20	Rp 3/4"
WA 025 IR RG	25	Rp 1"
WA 032 IR RG	32	Rp 1,1/4"
WA 040 IR RG	40	Rp 1.1/2"
WA 050 IR RG	50	Rp 2"

## Variantes de producto

<b>WA IR</b>	Pieza de conexión ... IR, fundición maleable, Fundición maleable
<b>WA IR ST</b>	Pieza de conexión ... IR, acero, Acero (soldable)
<b>WA IR VA</b>	Pieza de conexión ... IR, VA, Acero fino