


Características					
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos				
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica				
Forma de obturación 1	Cono exterior 24°				
Norma	apropiado para conexión opuesta según DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1				
Abreviatura	DKL				
Forma constructiva	recto				
Serie	ligero				
Material	Acero fino				





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo						
Denominación	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)	
WA 004 AFL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0	
WA 006 AFL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0	
WA 008 AFL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0	
WA 010 AFL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0	
WA 013 AFL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0	
WA 016 AFL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0	
WA 020 AFL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0	
WA 025 AFL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0	
WA 032 AFL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0	
WA 040 AFL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0	

Variantes de producto

WA AFL Pieza de conexión ... AFL, acero, Acero (soldable)