


Características			
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos		
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP		
Forma de obturación 1	obturación plana		
Norma	ISO 228-1		
Abreviatura	DKR plano		
Forma constructiva	recto		
Material	Acero fino		





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo				
Denominación	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AR VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AR VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AR VA	50	80	G 2"	70,0
WA 065 AR VA	65	16	G 2.1/2"	85,0
WA 080 AR VA	80	16	G 3"	100,0

Variantes de producto

WA AR Pieza de conexión ... AR, acero, Acero (soldable)