


Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Rosca exterior cónica en pulgadas
obturación de rosca
DIN EN 10226 / ISO 7-1
recto
Fundición maleable
versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C





## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20  $^{\circ}$ C to 120  $^{\circ}$ C. At working temperature of 120  $^{\circ}$ C to 200  $^{\circ}$ C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo					
Denominación	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)	
WA 006 HN	6	25	R 1/4"	19	
WA 010 HN	10	25	R 3/8"	22	
WA 013 HN	13	25	R 1/2"	28	
WA 020 HN	20	25	R 3/4"	32	
WA 025 HN	25	25	R 1"	42	
WA 032 HN	32	25	R 1,1/4"	50	
WA 040 HN	40	25	R 1.1/2"	55	
WA 050 HN	50	25	R 2"	70	
WA 065 HN	65	25	R 2.1/2"	85	
WA 080 HN	80	25	R 3"	100	
WA 100 HN	100	25	R 4"	130	

Variantes	de producto
WA HN VA	Pieza de conexión HN, VA, Acero fino