


Características	
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Rosca exterior cónica en pulgadas
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma constructiva	recto
Material	Acero fino





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

ΑГ	τı	cu	10

/ ii tiouio					
Denominación	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)	
WA 006 HN VA	6	50	R 1/4"	19	
WA 010 HN VA	10	50	R 3/8"	22	
WA 013 HN VA	13	50	R 1/2"	28	
WA 020 HN VA	20	50	R 3/4"	32	
WA 025 HN VA	25	50	R 1"	42	
WA 032 HN VA	32	40	R 1,1/4"	50	
WA 040 HN VA	40	40	R 1.1/2"	55	
WA 050 HN VA	50	25	R 2"	70	
WA 065 HN VA	65	25	R 2.1/2"	85	
WA 080 HN VA	80	25	R 3"	100	
WA 100 HN VA	100	25	R 4"	130	

Variantes de producto

WA HN Pieza de conexión ... HN, fundición maleable, Fundición maleable