


Características			
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos		
Conexión 1	Rosca interior cilíndrica en pulgadas		
Forma de obturación 1	obturación cónica		
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1		
Forma constructiva	recto		
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C		
Versión	unión roscada de 3 piezas		
Material	Fundición maleable		





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo				
Denominación	DN	PN (bar)	G1	S1 _(mm)
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB	32	25	Rp 1,1/4"	67,0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151,0

Variantes de producto		
WA VB RG	Pieza de conexión VB, bronce de cañón, Bronce de cañón	
WA VB VA	Pieza de conexión VB, VA, Acero fino	