

WA VB VA

Pieza de conexión ... VB, VA

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|---|
| Campo de aplicación | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| Conexión 1 | Rosca interior cilíndrica en pulgadas |
| Forma de obturación 1 | obturación cónica |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Forma constructiva | recto |
| Versión | unión roscada de 3 piezas |
| Material | Acero fino |



Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|--------------|-----|----------|-----------|---------|
| WA 004 VB VA | 4 | 50 | Rp 1/8" | 27,0 |
| WA 006 VB VA | 6 | 50 | Rp 1/4" | 27,0 |
| WA 010 VB VA | 10 | 50 | Rp 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VB VA | 13 | 50 | Rp 1/2" | 41,0 |
| WA 020 VB VA | 20 | 50 | Rp 3/4" | 50,0 |
| WA 025 VB VA | 25 | 50 | Rp 1" | 55,0 |
| WA 032 VB VA | 32 | 40 | Rp 1,1/4" | 70,0 |
| WA 040 VB VA | 40 | 40 | Rp 1.1/2" | 75,0 |
| WA 050 VB VA | 50 | 40 | Rp 2" | 90,0 |
| WA 065 VB VA | 65 | 25 | Rp 2.1/2" | 110,0 |
| WA 080 VB VA | 80 | 25 | Rp 3" | 130,0 |
| WA 100 VB VA | 100 | 25 | Rp 4" | 130,0 |

Variantes de producto

| | |
|-----------------|--|
| WA VB | Pieza de conexión ... VB, fundición maleable, Fundición maleable |
| WA VB RG | Pieza de conexión ... VB, bronce de cañón, Bronce de cañón |