


| Características | |
|-----------------------|---|
| Campo de aplicación | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| Conexión 1 | Rosca exterior cónica en pulgadas |
| Forma de obturación 1 | obturación cónica |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Forma constructiva | recto |
| Versión | unión roscada de 3 piezas |
| Material | Acero fino |
| | · |





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

| Δr | ti | cu | \sim |
|--------|----|----|--------|
| \sim | u | υu | ı |

| Aitiouio | | | | |
|--------------|----|----------|----------|-------|
| Denominación | DN | PN (bar) | G1 | S1 |
| | | | | (mm) |
| WA 006 VC VA | 6 | 50 | R 1/4" | 27,0 |
| WA 010 VC VA | 10 | 50 | R 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VC VA | 13 | 50 | R 1/2" | 41,0 |
| WA 020 VC VA | 20 | 50 | R 3/4" | 50,0 |
| WA 025 VC VA | 25 | 50 | R 1" | 55,0 |
| WA 032 VC VA | 32 | 40 | R 1,1/4" | 70,0 |
| WA 040 VC VA | 40 | 40 | R 1.1/2" | 75,0 |
| WA 050 VC VA | 50 | 40 | R 2" | 90,0 |
| WA 065 VC VA | 65 | 25 | R 2.1/2" | 110,0 |
| WA 080 VC VA | 80 | 25 | R 3" | 130,0 |
| | | | | |

| V | ari | ian | tes | de | pro | od | lu | C | to | |
|---|-----|-----|-----|----|-----|----|----|---|----|--|
| | | | | | P | - | _ | _ | - | |

| WA VC | Pieza de conexión VC, fundición maleable, Fundición maleable |
|----------|--|
| WA VC RG | Pieza de conexión VC, bronce de cañón, Bronce de cañón |