


# WA TRI VA

Pieza de conexión ... tubuladuras TRI-Clamp, VA

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
<b>Aplicación</b>	Use in the food-, chemical and pharmaceutical areas
<b>Conexión 1</b>	Abrazadera de conexión
<b>Forma de obturación 1</b>	sellado con Junta tórica
<b>Norma</b>	DIN 32676
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero fino



## Nota

Se establecen las presiones permitidas para una temperatura de -10 °C hasta 140 °C en el empleo de abrazadera y materiales de obturación adecuados.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0