


Características			
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos		
Aplicación	Use in the food-, chemical and pharmaceutic areas		
Conexión 1	Abrazadera de conexión		
Forma de obturación 1	sellado con Junta tórica		
Norma	DIN 32676		
Forma constructiva	recto		
Material	Acero fino		





Nota

Se establecen las presiones permitidas para una temperatura de -10 °C hasta 140 °C en el empleo de abrazadera y materiales de obturación adecuados.

155,0

183,0

Indicaciones para pedidos

WA 125 TRI-155 VA

WA 150 TRI-183 VA

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Articulo			
Denominación	DN	PN (bar)	D
			(mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0

10

10

125

150