


# HK 622

Turbina de medición

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexiones</b>	1/4 - IG"
<b>Versión</b>	con conexiones para corriente volumétrica, presión y temperatura
<b>Temperatura min.</b>	0 °C
<b>Temperatura max.</b>	90 °C
<b>Material</b>	Carcasa de aluminio
<b>Protección de la superficie</b>	anódica
<b>Utilización</b>	para medidor HK PTQCheck



## Descripción

Independiente de la posición, una dirección de medida  
Diferentes márgenes de medida hasta 600 l/min  
Precisión de medición  $\pm 2\%$  de los valores de medición  
Señal de salida: Frecuencia

## Indicaciones para pedidos

Disponibles por encargo accesorios adicionales y aparatos de medición con opciones adicionales.

## Artículo

Denominación	Rango de medición	Presión max. (bar)	Presión de sobrecarga max. (bar)	G1	L (mm)	Peso (kg)
HK 6222 025	1 hasta 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 hasta 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 hasta 600 l/min.	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

## es accesorio para los siguientes productos

HK PTQ CHECK      Aparato de medición manual digital de 5 canales

## Elementos adicionales

HK PQT	Cable med. combinado
HK PML	Cable medición ind.