# HK 622
Turbina de medición

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexiones** | 1/4 - IG" |
| **Versión** | con conexiones para corriente volumétrica, presión y temperatura |
| **Temperatura min.** | 0 °C |
| **Temperatura max.** | 90 °C |
| **Material** | Carcasa de aluminio |
| **Protección de la superficie** | anódica |
| **Utilización** | para medidor HK PTQCheck |






## Descripción

Independiente de la posición, una dirección de medida
Diferentes márgenes de medida hasta 600 l/min
Precisión de medición ±2% de los valores de medición
Señal de salida: Frecuencia

## Indicaciones para pedidos

Disponibles por encargo accesorios adicionales y aparatos de medición con opciones adicionales.

## Artículo

| Denominación | Rango de medición | Presión max. (bar) | Presión de sobrecarga max. (bar) | G1 | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 6222 025** | 1 hasta 25 l/min. | 400 | 420 | G 1/4" | 120 | 0,45 |
| **HK 6226 300** | 15 hasta 300 l/min. | 400 | 420 | G 1.1/4" | 155 | 0,90 |
| **HK 6228 600** | 40 hasta 600 l/min. | 400 | 420 | G 1.1/2" | 173 | 1,70 |

## es accesorio para los siguientes productos

| | |
|---|---|
| **HK PTQ CHECK** | Aparato de medición manual digital de 5 canales |

## Elementos adicionales

| | |
|---|---|
| **HK PQT** | Cable med. combinado |
| **HK PML** | Cable medición ind. |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*