

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Conexiones | 1/4 - IG" |
| Versión | con conexiones para corriente volumétrica, presión y temperatura |
| Temperatura min. | 0 °C |
| Temperatura max. | 90 °C |
| Material | Carcasa de aluminio |
| Protección de la superficie | anódica |
| Utilización | para medidor HK PTQCheck |



Descripción

Independiente de la posición, una dirección de medida

Diferentes márgenes de medida hasta 600 l/min

Precisión de medición ±2% de los valores de medición

Señal de salida: Frecuencia

Indicaciones para pedidos

Disponibles por encargo accesorios adicionales y aparatos de medición con opciones adicionales.

Artículo

| Denominación | Rango de medición | Presión max. (bar) | Presión de sobrecarga max. (bar) | G1 | L (mm) | Peso (kg) |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| HK 6222 025 | 1 hasta 25 l/min. | 400 | 420 | G 1/4" | 120 | 0,45 |
| HK 6226 300 | 15 hasta 300 l/min. | 400 | 420 | G 1.1/4" | 155 | 0,90 |
| HK 6228 600 | 40 hasta 600 l/min. | 400 | 420 | G 1.1/2" | 173 | 1,70 |

es accesorio para los siguientes productos

HK PTQ CHECK Aparato de medición manual digital de 5 canales

Elementos adicionales

| | |
|---------------|----------------------|
| HK PQT | Cable med. combinado |
| HK PML | Cable medición ind. |