



Características	
Volumen de suministro	incl. juego de tornillos
Presión de servicio	máx. 250 bares
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6





Descripción

La versión HK BHQ permite la instalación modular de válvulas HK QV 06 como placa intermedia con distribución de agujeros ISO/Cetop 03.

Artículo				
Denominación	actúa en el canal	Versión	Volumen de suministro	Peso (kg)
HK BHQ 011	Р	sin placa de cierre, perforado por un lado	incl. juego de tornillos (4 uds. M5 x 70)	0,7
HK BHQ 012	A + B	sin placa de cierre	incl. juego de tornillos (8 uds. M5 x 70)	0,7
HK BHQ 013	A	incl. Placa de cierre	incl. juego de tornillos (4 uds. M5 x 70)	0,7
HK BHQ 014	В	incl. Placa de cierre	incl. juego de tornillos (4 uds. M5 x 70)	0,7
HK BHQ 016	Т	sin placa de cierre, perforado por un lado	incl. juego de tornillos (4 uds. M5 x 70)	0,7
HK BHQ 022	A + B	sin placa de cierre	incl. juego de tornillos (8 uds. M5 x 70)	0,7
HK BHQ 023	A	incl. Placa de cierre	incl. juego de tornillos (4 uds. M5 x 70)	0,7
HK BHQ 024	В	incl. Placa de cierre	incl. juego de tornillos (4 uds. M5 x 70)	0,7

es accesorio para los siguientes productos		
HK QV	Válvula de regulación de corriente para estructura de placas Cetop P	