

# HK BM150

Válvula manual de distribución BM 150

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Válvula monobloque para montaje de tuberías
<b>Volumen de suministro</b>	sin palanca manual (encargar por separado)
<b>Presión de servicio</b>	P, A, B: máx. 220 bar / T: máx. 80 bar
<b>Corriente volumétrica</b>	máx. 150 l/min (tener en cuenta curva característica)
<b>Conexión</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Descripción

forma constructiva compacta

Válvula de retención y válvula de limitación de presión 90-220 bar integradas (la válvula debe ajustarse)

Distribuidor con marcas de control para accionamiento sensible

posible únicamente con 1 sección

## Indicaciones para pedidos

Encargar la palanca manual por separado. 1 palanca por sección.

Las válvulas existen en el modelo básico designado. Para otras posibilidades de configuración para accionamientos y tipos de émbolo, véase el gráfico.

Ejemplo de configuración HKBM150A1:

- Tipo de válvula HKBM150
- Sección 1 con tipo de pistón A y accionamiento 1

## Artículo

Denominación	Versión	Peso (kg)
HK BM150 A1	Sección 1 (A1)	8,2

## Accesorios

HK BM HEB	Palanca manual y accesorios para válvula manual de distribución BM
HK BM C0	Transmisión de presión para válvula manual de distribución BM

## Piezas de repuesto

HK BM KOL	Pistón para válvula manual de distribución BM
HK BM BET	Accionamiento para válvula manual de distribución BM