

# HK BM150

Válvula manual de distribución BM 150

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Versión</b>               | Válvula monobloque para montaje de tuberías           |
| <b>Volumen de suministro</b> | sin palanca manual (encargar por separado)            |
| <b>Presión de servicio</b>   | P, A, B: máx. 220 bar / T: máx. 80 bar                |
| <b>Corriente volumétrica</b> | máx. 150 l/min (tener en cuenta curva característica) |
| <b>Conexión</b>              | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"        |



## Descripción

forma constructiva compacta

Válvula de retención y válvula de limitación de presión 90-220 bar integradas (la válvula debe ajustarse)

Distribuidor con marcas de control para accionamiento sensible

posible únicamente con 1 sección

## Indicaciones para pedidos

Encargar la palanca manual por separado. 1 palanca por sección.

La válvulas existen en el modelo básico designado. Para otras posibilidades de configuración para accionamientos y tipos de émbolo, véase el gráfico.

Ejemplo de configuración HKBM150A1:

- Tipo de válvula HKBM150
- Sección 1 con tipo de pistón A y accionamiento 1

## Artículo

| Denominación | Versión        | Peso (kg) |
|--------------|----------------|-----------|
| HK BM150 A1  | Sección 1 (A1) | 8,2       |

## Accesorios

|           |  |
|-----------|--|
| HK BM HEB | Palanca manual y accesorios para válvula manual de distribución BM |
| HK BM C0  | Transmisión de presión para válvula manual de distribución BM      |

## Piezas de repuesto

|           |  |
|-----------|--|
| HK BM KOL | Pistón para válvula manual de distribución BM        |
| HK BM BET | Accionamiento para válvula manual de distribución BM |