

HK BM40

Válvula manual de distribución BM 40

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Versión | Válvula monobloque para montaje de tuberías |
| Volumen de suministro | sin palanca manual (encargar por separado) |
| Presión de servicio | P, A, B: máx. 220 bar / T: máx. 80 bar |
| Corriente volumétrica | máx. 40 l/min (tener en cuenta curva característica) |
| Conexión | P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8" |



Descripción

forma constructiva compacta

Válvula de retención y válvula de limitación de presión 90-220 bar integradas (la válvula debe ajustarse)

Distribuidor con marcas de control para accionamiento sensible

Hasta 7 secciones posibles.

Indicaciones para pedidos

Encargar la palanca manual por separado. 1 palanca por sección.

Las válvulas existen en el modelo básico designado. Para otras posibilidades de configuración para accionamientos y tipos de émbolo, véase el gráfico.

Ejemplo de configuración HKBM40A1L12:

- Tipo de válvula HKBM40
- Sección 1 con tipo de pistón A y accionamiento 1
- Sección 2 con tipo de pistón L y accionamiento 12

Artículo

| Denominación | l (mm) | L (mm) | Versión | Peso (kg) |
|------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|
| HK BM40 A1 | 55 | 90 | Sección 1 (A1) | 2,5 |
| HK BM40 K16 | 55 | 90 | Sección 1 (K16) | 2,5 |
| HK BM40 L12 | 55 | 90 | Sección 1 (L12) | 2,5 |
| HK BM40 A1X2 | 90 | 125 | Sección 2 (2xA1) | 3,7 |
| HK BM40 A1 K16 | 90 | 125 | Sección 2 (1xA1; 1xK16) | 3,7 |
| HK BM40 A1 L12 | 90 | 125 | Sección 2 (1xA1; 1xL12) | 3,7 |
| HK BM40 A1X3 | 125 | 160 | Sección 3 (3xA1) | 5,0 |
| HK BM40 A1X2 K16 | 125 | 160 | Sección 3 (2xA1; 1xK16) | 5,0 |
| HK BM40 A1X2 L12 | 125 | 160 | Sección 3 (2xA1; 1xL12) | 5,0 |
| HK BM40 A1X4 | 160 | 195 | Sección 4 (4xA1) | 6,2 |
| HK BM40 A1X3 K16 | 160 | 195 | Sección 4 (3xA1; 1xK16) | 6,2 |
| HK BM40 A1X3 L12 | 160 | 195 | Sección 4 (3xA1; 1xL12) | 5,0 |
| HK BM40 A1X5 | 195 | 230 | Sección 5 (5xA1) | 7,4 |
| HK BM40 A1X4 K16 | 195 | 230 | Sección 5 (4xA1; 1xK16) | 7,4 |
| HK BM40 A1X4 L12 | 195 | 230 | Sección 5 (4xA1; 1xL12) | 7,4 |
| HK BM40 A1X6 | 230 | 265 | Sección 6 (6xA1) | 8,6 |
| HK BM40 A1X5 K16 | 230 | 265 | Sección 6 (5xA1; 1xK16) | 8,6 |
| HK BM40 A1X5 L12 | 230 | 265 | Sección 6 (5xA1; 1xL12) | 8,6 |
| HK BM40 A1X7 | 265 | 300 | Sección 7 (7xA1) | 9,8 |
| HK BM40 A1X6 K16 | 265 | 300 | Sección 7 (6xA1; 1xK16) | 9,8 |
| HK BM40 A1X6 L12 | 265 | 300 | Sección 7 (6xA1; 1xL12) | 9,8 |

Accesorios

| | |
|-----------|--|
| HK BM HEB | Palanca manual y accesorios para válvula manual de distribución BM |
| HK BM C0 | Transmisión de presión para válvula manual de distribución BM |
| HK BM MS | Micropulsador para válvula manual de distribución BM |

Piezas de repuesto

| | |
|-----------|--|
| HK BM KOL | Pistón para válvula manual de distribución BM |
| HK BM BET | Accionamiento para válvula manual de distribución BM |