

### Características

<b>Versión</b>	Válvula monobloque para montaje de tuberías
<b>Volumen de suministro</b>	sin palanca manual (encargar por separado)
<b>Presión de servicio</b>	P, A, B: máx. 220 bar / T: máx. 80 bar
<b>Corriente volumétrica</b>	máx. 40 l/min (tener en cuenta curva característica)
<b>Conexión</b>	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



### Descripción

forma constructiva compacta

Válvula de retención y válvula de limitación de presión 90-220 bar integradas (la válvula debe ajustarse)

Distribuidor con marcas de control para accionamiento sensible

Hasta 7 secciones posibles.

### Indicaciones para pedidos

Encargar la palanca manual por separado. 1 palanca por sección.

La válvulas existen en el modelo básico designado. Para otras posibilidades de configuración para accionamientos y tipos de émbolo, véase el gráfico.

Ejemplo de configuración HKBM40A1L12:

- Tipo de válvula HKBM40
- Sección 1 con tipo de pistón A y accionamiento 1
- Sección 2 con tipo de pistón L y accionamiento 12

### Artículo

Denominación	I (mm)	L (mm)	Versión	Peso (kg)
<b>HK BM40 A1</b>	55	90	Sección 1 (A1)	2,5
<b>HK BM40 K16</b>	55	90	Sección 1 (K16)	2,5
<b>HK BM40 L12</b>	55	90	Sección 1 (L12)	2,5
<b>HK BM40 A1X2</b>	90	125	Sección 2 (2xA1)	3,7
<b>HK BM40 A1 K16</b>	90	125	Sección 2 (1xA1; 1xK16)	3,7
<b>HK BM40 A1 L12</b>	90	125	Sección 2 (1xA1; 1xL12)	3,7
<b>HK BM40 A1X3</b>	125	160	Sección 3 (3xA1)	5,0
<b>HK BM40 A1X2 K16</b>	125	160	Sección 3 (2xA1; 1xK16)	5,0
<b>HK BM40 A1X2 L12</b>	125	160	Sección 3 (2xA1; 1xL12)	5,0
<b>HK BM40 A1X4</b>	160	195	Sección 4 (4xA1)	6,2
<b>HK BM40 A1X3 K16</b>	160	195	Sección 4 (3xA1; 1xK16)	6,2
<b>HK BM40 A1X3 L12</b>	160	195	Sección 4 (3xA1; 1xL12)	5,0
<b>HK BM40 A1X5</b>	195	230	Sección 5 (5xA1)	7,4
<b>HK BM40 A1X4 K16</b>	195	230	Sección 5 (4xA1; 1xK16)	7,4
<b>HK BM40 A1X4 L12</b>	195	230	Sección 5 (4xA1; 1xL12)	7,4
<b>HK BM40 A1X6</b>	230	265	Sección 6 (6xA1)	8,6
<b>HK BM40 A1X5 K16</b>	230	265	Sección 6 (5xA1; 1xK16)	8,6
<b>HK BM40 A1X5 L12</b>	230	265	Sección 6 (5xA1; 1xL12)	8,6
<b>HK BM40 A1X7</b>	265	300	Sección 7 (7xA1)	9,8
<b>HK BM40 A1X6 K16</b>	265	300	Sección 7 (6xA1; 1xK16)	9,8
<b>HK BM40 A1X6 L12</b>	265	300	Sección 7 (6xA1; 1xL12)	9,8

### Accesorios

<b>HK BM HEB</b>	Palanca manual y accesorios para válvula manual de distribución BM
<b>HK BM C0</b>	Transmisión de presión para válvula manual de distribución BM
<b>HK BM MS</b>	Micropulsador para válvula manual de distribución BM

### Piezas de repuesto

<b>HK BM KOL</b>	Pistón para válvula manual de distribución BM
<b>HK BM BET</b>	Accionamiento para válvula manual de distribución BM