

# HK DH08/09

Válvula de distribución NG 6, controlada neumáticamente

**HANSA FLEX**

## Características

Versión	Válvula de distribución 4/2 o válvula de distribución 4/3
Presión de servicio	P, A, B: máx. 350 bar / T: máx. 100 bar
Corriente volumétrica	máx. 50 l/min (tener en cuenta curva característica)
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6
Fijación	4 uds tornillo hexagonal interior M5x50 12.9



## Descripción

Control neumático con accionamiento manual de emergencia  
Presión de mando neumática mín. 2 bares / presión de mando neumática recomendada de 12 bares  
Rosca en la conexión de la presión de mando IG 1/8"

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de conexiones y modelos

## Artículo

Denominación	Clase	Recubrimiento	Tipo de pistón	Versión	Peso (kg)
HK DH08 10	4/2	negativo (abierto)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Desplazamiento de muelle	1,2
HK DH08 31 2	4/2	positivo (cerrado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle	1,2
HK DH09 10	4/3	negativo (abierto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	1,2
HK DH09 11	4/3	positivo (cerrado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	1,2
HK DH09 13	4/3	positivo (cerrado)	3 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	1,2
HK DH09 14	4/3	negativo (abierto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Desplazamiento de muelle a 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accesorios

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3