HK DHQ

Unidad de marcha rápida y lenta para válvula de regulación de corriente QV

Características

Versión	Válvula de placa intermedia como unidad de marcha rápida y lenta en combinación con válvula de regulación de corriente tipo HK QV 06
Volumen de suministro	con bobina 24 CC
Presión de servicio	máx. 250 bares
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6





Nota

Corriente volumétrica regulada máx. (en función de la válvula de regulación de corriente empleada):
HK QV 06 1: 1,5 l/min
HK QV 06 6: 6 l/min
HK QV 06 11: 11 l/min
HK QV 06 16: 16 l/min
HK QV 06 24: 24 l/min

Descripción

La unidad de marcha rápida y lenta consta de la válvula placa intermedia HK DHQ en derivación (marcha rápida) y la válvula de regulación de corriente HK QV 06, que mantiene constante la corriente volumétrica ajustada con presión compensada (marcha lenta).
La regulación del flujo de paso (marcha lenta) se efectúa con el imán conectado
Corriente volumétrica máx. por la válvula de retención: 24 l/min
Corriente volumétrica libre máx.: 36 l/min
Altura de placa: 60 mm

Artículo

Denominación	actúa en el canal	Versión	Peso (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Regulación de entrada	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Regulación de entrada	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Regulación de entrada	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Regulación de la secuencia	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Regulación de la secuencia	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Regulación de la secuencia	2,5

Accesorios

HK SP DIN 43650	Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400

es un elemento adicional para los siguientes productos

HK QV	Válvula de regulación de corriente para estructura de placas Cetop P

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.