

HK FHP

Carcasa para filtro de presión FHP 420bar

HANSA FLEX

Características

Versión	sin válvula de derivación, sin indicador de suciedad sin elemento de filtro
Presión de servicio	máx. 420 bares



Nota

Medida "B": espacio libre necesario para cambiar el elemento de filtro

Descripción

Filtro de presión con montaje de tuberías

Dimensionamiento (Qmax) para medio ISO VG 46 con 50 °C (30 mm²/s) en $\Delta p_{ges} = 1,25$ bar

Indicaciones para pedidos

El elemento de filtro no está incluido Encargar por separado

Artículo

Denominación	Superficie del filtro (m ²)	Conexión de cable	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Peso (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

Accesorios

HK VA OPT	Indicador de suciedad óptico
HK VA EL	Indicador de suciedad eléctrico

Piezas de repuesto

HK HP H	Elemento de filtro para filtro de presión FMP/FHP
---------	---