


Características				
Versión	Válvula de placa intermedia			
Presión de servicio	máx. 350 bares			
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6			





Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo							
Denominación	actúa en el canal	Corriente volumétrica max. (L/min)	Versión	Altura de placa	Peso (kg)		
HK HQ 012	A + B	50,0	Regulación de la secuencia	40	1,4		
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Regulación de la secuencia correcta	40	1,2		
HK HQ 013	A	50,0	Regulación de la secuencia	40	1,4		
HK HQ 014	В	50,0	Regulación de la secuencia	40	1,4		
HK HQ 022	A + B	50,0	Regulación de entrada	40	1,4		
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Regulación de la secuencia correcta	40	1,2		
HK HQ 023	A	50,0	Regulación de entrada	40	1,4		
HK HQ 024	В	50,0	Regulación de entrada	40	1,4		