

HK HZGO A 031

Válvula reductora de presión proporcional NG 6

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Versión | Válvula proporcional de placa intermedia Con control previo |
| Volumen de suministro | con bobina, sin enchufe |
| Presión de servicio | máx. 315 bares |
| Corriente volumétrica | máx. 40 l/min |
| Conexión | ISO/Cetop 03 NG 6 |



Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6 sin captador de presión (para el control se requiere una tarjeta electrónica tipo HK EBM AS) bobinas magnéticas completamente encapsuladas
Altura de placa: 50 mm
Tiempo de respuesta < 50 ms
Histéresis < 2 %

Artículo

| Denominación | actúa en el canal | Rango de ajuste de presión min. (bar) | Rango de ajuste de presión max. (bar) | Corriente volumétrica min. (L/min) | Corriente volumétrica max. (L/min) | Peso (kg) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| HK HZGO A 031 315 | P1 | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 3,8 |

Accesorios

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | Amplificador proporcional digital |
| HK SP DIN 43650 | Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400 |