

# HK HZGO A 031

Válvula reductora de presión proporcional NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Válvula proporcional de placa intermedia Con control previo
<b>Volumen de suministro</b>	con bobina, sin enchufe
<b>Presión de servicio</b>	máx. 315 bares
<b>Corriente volumétrica</b>	máx. 40 l/min
<b>Conexión</b>	ISO/Cetop 03 NG 6



## Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6 sin captador de presión (para el control se requiere una tarjeta electrónica tipo HK EBM AS)  
bobinas magnéticas completamente encapsuladas  
Altura de placa: 50 mm  
Tiempo de respuesta < 50 ms  
Histéresis < 2 %

## Artículo

Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Corriente volumétrica min. (L/min)	Corriente volumétrica max. (L/min)	Peso (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

## Accesorios

HK EBM AS	Amplificador proporcional digital
HK SP DIN 43650	Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400