


Características	
Versión	Válvula de placa intermedia Con control previo
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 100 l/min
Conexión	ISO/Cetop 05 NG 10





50

50

2,8

2,8

1

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

HK KM 014 210

HK KM 014 350

В

В

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 05 NG 10

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

5

5

Artículo <u>Denominación</u> Peso actúa en el canal Rango de ajuste de presión min. Altura de placa Rango de ajuste de presión max. Р HK KM 011 100 100 5 50 2,8 HK KM 011 210 Р 5 210 50 2,8 Р HK KM 011 350 5 350 50 2,8 HK KM 012 100 A + B100 5 50 2,8 HK KM 012 210 5 210 50 A + B2,8 HK KM 012 350 A + B5 350 50 2,8 HK KM 013 100 5 100 50 2,8 HK KM 013 210 5 210 50 2,8 HK KM 013 350 5 350 50 2,8 5 2,8 HK KM 014 100 В 100 50

210

350