HK KM 202
Contratuerca

HANSA-FLEX

Características

Utilización	For control panel installation of valves HKV257 2 and HK V257 5





Descripción

Montaje: Soltar bloqueo del rueda manual
Soltar tornillo de ranura debajo de la tapa de PVC
Retirar rueda manual
Montar válvula mediante contratuerca

Artículo

Denominación	Rosca	para tamaño de válvula	Peso (kg)
HK KM 202-1/8	M 17 x 1	1/8"	0,02
HK KM 202-1/4	M 20 x 1	1/4"	0,04
HK KM 202-3/8	M 25 x 1,5	3/8"	0,06
HK KM 202-1/2	M 30 x 1,5	1/2"	0,08
HK KM 202-3/4	M 40 x 1,5	3/4"	0,10
HK KM 202-1	M 50 x 1,5	1"	0,12
HK KM 202-11/4	M 50 x 1,5	1.1/4"	0,14
HK KM 202-11/2	M 55 x 2	1.1/2"	0,16
HK KM 202-2	M 65 x 2	2"	0,18

es accesorio para los siguientes productos

HK V2 572	Válv. de estrangulación
HK V2 575	Válvula de retención por estrangulación

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.