
# HK OLM A

Conexión acumulador de membrana A

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexiones** | Oil side type A - female thread |
| **Construcción** | Posición de instalación preferentemente vertical, lado del gas arriba |
| **Presión de servicio** | máx. 350 bares |
| **Rango de temperatura** | Tipo 1: -10 °C hasta +80 °C<br>Tipo 2: -30 °C hasta +110 °C |
| **Material** | Membrana: Modelo estándar NBR<br>Tipo 2: Membrana ECO |






## Nota

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
Marca CE para acumulador de membrana >1,0 l volumen de gas

## Indicaciones para pedidos

Los acumuladores de presión se entregan del almacén sin llenar. Para un llenado N2 según los deseos del cliente derivan costes por separado.

## Artículo

| Denominación | Tipo | Volumen de gas l (L) | p max. (bar) | pma : p0 | pmáx - pmín (bar) | A (mm) | B (mm) | Ø D (mm) | Ø G (mm) | F | SW (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK OLM 0.075 250 A** | 1 | 0,075 | 250 | 8:1 | 210 | 111 | 20 | 64 | 29 | G 1/2" | 32 | 0,7 |
| **HK OLM 0.16 250 A** | 1 | 0,160 | 250 | 6:1 | 210 | 120 | 20 | 75 | 29 | G 1/2" | 32 | 1,0 |
| **HK OLM 0.16 250 ECO A** | 2 | 0,160 | 250 | 6:1 | 210 | 120 | 20 | 75 | 29 | G 1/2" | 32 | 1,0 |
| **HK OLM 0.32 210 A** | 1 | 0,320 | 210 | 8:1 | 175 | 140 | 20 | 95 | 29 | G 1/2" | 32 | 1,7 |
| **HK OLM 0.32 210 ECO A** | 2 | 0,320 | 210 | 8:1 | 175 | 140 | 20 | 95 | 29 | G 1/2" | 32 | 1,7 |
| **HK OLM 0.5 210 A** | 1 | 0,500 | 210 | 8:1 | 175 | 152 | 22 | 106 | 34 | G 1/2" | 41 | 2,0 |
| **HK OLM 0.75 210 A** | 1 | 0,750 | 210 | 8:1 | 175 | 169 | 22 | 124 | 34 | G 1/2" | 41 | 2,9 |
| **HK OLM 0.75 350 A** | 1 | 0,750 | 350 | 8:1 | 150 | 169 | 18 | 131 | 34 | G 1/2" | 41 | 3,5 |
| **HK OLM 1.0 210 A** | 1 | 1,000 | 210 | 8:1 | 170 | 180 | 22 | 136 | 34 | G 1/2" | 41 | 3,5 |
| **HK OLM 1.4 140 A** | 1 | 1,400 | 140 | 8:1 | 120 | 191 | 22 | 147 | 34 | G 1/2" | 41 | 4,2 |
| **HK OLM 1.4 210 A** | 1 | 1,400 | 210 | 8:1 | 120 | 191 | 22 | 148 | 34 | G 1/2" | 41 | 4,2 |
| **HK OLM 2.0 100 A** | 1 | 2,000 | 100 | 8:1 | 80 | 240 | 22 | 144 | 34 | G 1/2" | 41 | 3,5 |
| **HK OLM 2.0 250 A** | 1 | 2,000 | 250 | 6:1 | 140 | 251 | 22 | 155 | 33 | G 3/4" | 41 | 7,5 |
| **HK OLM 2.8 250 A** | 1 | 2,800 | 250 | 6:1 | 140 | 268 | 21 | 169 | 32 | G 3/4" | 41 | 9,0 |
| **HK OLM 2.8 250 ECO A** | 2 | 2,800 | 250 | 6:1 | 140 | 268 | 21 | 169 | 32 | G 3/4" | 41 | 9,0 |
| **HK OLM 3.5 250 A** | 1 | 3,500 | 250 | 4:1 | 140 | 307 | 22 | 169 | 32 | G 3/4" | 41 | 11,0 |

Tipo 1: Estándar – Tipo 2: Versión temperatura baja – p0 – presión de llenado de gas – pmax - pmin - variaciones de presión permitidas con el funcionamiento del acumulador

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **HK ADA S** | Adaptador de medición para interruptor de presión |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*