

## Características

<b>Conexiones</b>	1/4 - AG"
<b>Material</b>	Acero fino
<b>Utilización</b>	para medidor HK PTQCheck



## Descripción

resistente contra picos de tensión, resistente a vibraciones y choques fuertes  
 Señal de salida 4 - 20 mA  
 diferentes márgenes de medida hasta 600 bar  
 Precisión de medición  $\pm 0,5\%$  del valor final  
 Conexión AG 1/4"

## Indicaciones para pedidos

Disponibles por encargo accesorios adicionales y aparatos de medición con opciones adicionales.  
 Pedir aparte adaptador HFM MMD 1/4 (en caso de unión del transmisor de presión y turbina de medición)

## Artículo

Denominación	Rango de medición	Presión max. (bar)	Presión de sobrecarga max. (bar)	Conexión	Peso (kg)
HK PTA 101	-1 hasta 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 hasta 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 hasta 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 hasta 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 hasta 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

## es accesorio para los siguientes productos

HK PTQ CHECK      Aparato de medición manual digital de 5 canales

## Elementos adicionales

HK PML	Cable medición ind.
HK PQT	Cable med. combinado
HFM MMD HKO	Racor de medición, serie M16 x 2