


Características				
Conexiones	1/4 - AG"			
Material	Acero fino			
Utilización	para medidor HK PTQCheck			





Descripción

resistente contra picos de tensión, resistente a vibraciones y choques fuertes Señal de salida 4 - 20 mA diferentes márgenes de medida hasta 600 bar Precisión de medición ±0,5% del valor final Conexión AG 1/4"

Indicaciones para pedidos

Disponibles por encargo accesorios adicionales y aparatos de medición con opciones adicionales. Pedir aparte adaptador HFM MMD 1/4 (en caso de unión del transmisor de presión y turbina de medición)

Artículo						
Denominación	Rango de medición	Presión max.	Presión de sobrecarga max.	Conexión	Peso (kg)	
HK PTA 101	-1 hasta 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1	
HK PTA 060	0 hasta 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1	
HK PTA 200	0 hasta 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1	
HK PTA 400	0 hasta 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1	
HK PTA 600	0 hasta 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0.1	

es accesorio para los siguientes productos				
HK PTQ CHECK	Aparato de medición manual digital de 5 canales			

Elementos adicionales			
HK PML	Cable medición ind.		
HK PQT	Cable med. combinado		
HFM MMD HKO	Racor de medición, serie M16 x 2		