


### Características

Conexiones	1/4 - AG"
Material	Acero fino
Utilización	para medidor HK PTQCheck



### Descripción

resistente contra picos de tensión, resistente a vibraciones y choques fuertes

Señal de salida 4 - 20 mA

diferentes márgenes de medida hasta 600 bar

Precisión de medición  $\pm 0,5\%$  del valor final

Conexión AG 1/4"

### Indicaciones para pedidos

Disponibles por encargo accesorios adicionales y aparatos de medición con opciones adicionales.

Pedir aparte adaptador HFM MMD 1/4 (en caso de unión del transmisor de presión y turbina de medición)

### Artículo

Denominación	Rango de medición	Presión max. (bar)	Presión de sobrecarga max. (bar)	Conexión	Peso (kg)
HK PTA 101	-1 hasta 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 hasta 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 hasta 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 hasta 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 hasta 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

### es accesorio para los siguientes productos

HK PTQ CHECK Aparato de medición manual digital de 5 canales

### Elementos adicionales

HK PML	Cable medición ind.
HK PQT	Cable med. combinado
HFM MMD HKO	Racor de medición, serie M16 x 2