
Cilindro plano 700 bares de efecto simple con contratuerca



Características	
Versión	Cabezal de cilindro templado Pistón cromado duro Elevación máx. 50 mm Retroceso med. carga con tuerca de seguridad para sujeción mecánica de la carga
Presión de servicio	máx. 700 bares
Material	Acero
Volumen de suministro	con acoplamiento rápido manguito 3/8"-18 NPT





Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descripción

Los cilindros planos reúnen una construcción compacta en combinación con una elevación máxima. Ideal para espacios reducidos.

Debe evitarse que se transmitan fuerzas laterales a los anillos guía.

Versión plana, compacta

Anillos rascadores del pistón para evitar la suciedad

Todos los cilindros con pieza de apriete movible, así como con revestimiento especial para una alta protección anticorrosión.

Artículo												
Denominación			Carrera	Superficie	Α	В	D	F	J	L	Volumen	Peso
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK STX 05005	486,0	50	50	70,8	125	175	120	Tr 95 x 4	21,0	92,0	355	11
HK STX 14004	1380,0	140	45	200,9	148	193	205	Tr 160 x 6	38,0	147,5	905	39

Tubo flexible termoplástico de máxima presión					
Protección de goma antiflexión					
Racor a presión, AGN					
Engaste a presión, NY 2100					
Mitad suelta de acoplamiento roscado					
Protección contra el polvo para SKLRO					
Mitad fija de acoplamiento roscado					
Protección contra el polvo para SKFSP					