


Características			
Versión	directamente empalmable Obturación juntas tóricas		
Material	Carcasa: Acero galvanizado Piezas interiores de acero		
Presión de servicio	máx. 300 bares		
Utilización	For hydraulic planetary motors		





## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

## Indicaciones para pedidos

Se pueden adquirir como complemento muelles para otras zonas de ajuste

Δ	PT 1	$\sim$ 11	$\sim$
$\overline{}$	L	cu	ıu

u tiouio						
Denominación	Flujo de paso max. (L/min)	para motor	Conexión	Rango de ajuste min. (bar)	Rango de ajuste max. (bar)	Peso
IK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
IK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
IK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85
IK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	

Accesorios	
HK VML	Muelle para válvula de choque
HK M HK V0590	Juego de tornillos para válvula de choque HK V0590