

HK V0 590

Válvula de choque

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|--|
| Versión | directamente empalmable Obturación juntas tóricas |
| Material | Carcasa: Acero galvanizado Piezas interiores de acero |
| Presión de servicio | máx. 300 bares |
| Utilización | For hydraulic planetary motors |



Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Indicaciones para pedidos

Se pueden adquirir como complemento muelles para otras zonas de ajuste

Artículo

| Denominación | Flujo de paso máx. (L/min) | para motor | Conexión | Rango de ajuste min. (bar) | Rango de ajuste max. (bar) | Peso (kg) |
|----------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| HK V0 590 0500 | 60 | HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD | G 1/2" - IG | 40 | 180 | 0,80 |
| HK V0 590 0490 | 60 | HK EPMS, HK HM BMS | G 1/2" - IG | 40 | 180 | 1,50 |
| HK V0 590 0505 | 100 | HK EPMT, HK HM BMT | G 3/4" - IG | 40 | 180 | 1,85 |

Accesorios

| | |
|---------------|--|
| HK VML | Muelle para válvula de choque |
| HK M HK V0590 | Juego de tornillos para válvula de choque HK V0590 |