

# HK V7 667

Válvula de inversión 6/3 vías

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Tipo A - posición central abierta Tipo C - posición central cerrada
<b>Material</b>	Carcasa: Fundición, piezas interiores de acero



## Nota

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

## Artículo

Denominación	Presión max. (bar)	Conexiones	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	f (mm)	i (mm)	L (mm)	Peso (kg)
HK V7 667 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	124	36	110	1,7
HK V7 667 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	140	43	120	2,9
HK V7 667 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	160	47	125	3,7
HK V7 667 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	180	51	130	5,2
HK V7 667 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	124	36	110	1,7
HK V7 667 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	140	43	120	2,9
HK V7 667 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	160	47	125	3,7
HK V7 667 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	180	51	130	5,2