


| Características | |
|-----------------------|--|
| Versión | cierre cónico desbloqueable - de efecto doble desmontables directamente en el cilindro |
| Volumen de suministro | incl. Tornillo hueco y obturaciones |
| Material | Carcasa de acero |
| Presión de servicio | máx. 300 bares |





Nota

distancia mínima recomendada de las conexiones de aceite del cilindro: 144 mm hasta HK VRDE 10 CIL / 150 mm hasta HK VRDE 20 CIL

| Artículo | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------------|------|
| Denominación | Presión de apertura | Relación de encendido | Q max. | Α | В | С | D | Е | F | G | Conexión A1, A2, B1 | Tornillo hueco B2 | Peso |
| | (bar) | | (L/min) | (mm) | | | (kg) |
| HK VRDE 10 CIL | 0,6 | 1:4,5 | 20 | 88,5 | 84 | 68,5 | 24 | 40 | 27 | 10 | G 1/4" - IG | 1/4" AG | 0,62 |
| HK VRDE 20 CIL | 0,6 | 1:4,9 | 20 | 90,5 | 86 | 72,0 | 26 | 45 | 31 | 12 | G 3/8" - IG | 3/8" AG | 0,62 |