


Características	
Versión	Válvula de placa intermedia Con control previo
Presión de servicio	máx. 350 bares
Corriente volumétrica	máx. 80 l/min
Conexión	ISO/Cetop 03 NG 6





Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo						
Denominación	actúa en el canal	Rango de ajuste de presión min.	Rango de ajuste de presión max.	Altura de placa	Peso (kg)	
HK ZDV P01 1 S0 D1	Р	7	70	40	1,4	
HK ZDV P01 5 S0 D1	Р	7	350	40	1,4	
HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4	
HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4	
HK ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1,4	
HK ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1,4	
HK ZDV B01 1 S0 D1	В	7	70	40	1,4	
HK ZDV B01 5 S0 D1	В	7	350	40	1,4	