

HK ZRV 02 / ZRE 02

Válvula de retención

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Versión | Válvula de placa intermedia |
| Presión de servicio | máx. 315 bares |
| Conexión | ISO/Cetop 05 NG 10 |



Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 05 NG 10

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo

| Denominación | actúa en el canal | Corriente volumétrica max. (L/min) | Versión | Altura de placa (mm) | Peso (kg) |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| HK ZRV P02 | P | 100,0 | control directo | 36 | 2,8 |
| HK ZRE AB02 E1 | A + B | 120,0 | Relación de encendido 1 desbloqueable: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE A02 E1 | A | 120,0 | Relación de encendido 1 desbloqueable: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE B02 E1 | B | 120,0 | Relación de encendido 1 desbloqueable: 6 | 50 | 2,8 |